

# Fiche technique

## DIVINOL MULTILIGHT 10W-40

### Description

Huile multigrade hautes performances de technologie moderne qui réduit les dépôts par l'utilisation de produits raffinés d'hydrocraquage spéciaux et d'additifs sélectionnés et qui empêche l'accumulation de boues. Par de hautes réserves alcalines, cette huile garantit de bonnes caractéristiques de protection anticorrosion. Un nouveau concept de formulation a pour effet des économies de carburant et une réduction de la consommation d'huile.

### Spécifications:

API SL/CF

ACEA A3/B3/B4

JASO MA

### Autorisations :

MB-Autorisation 229.1

Répond aux exigences de performance des fabricants:

VW 505.00

### Caractéristiques typiques

Densité à 15° C	kg/m <sup>3</sup>	885	DIN 51 757
Viscosité40° C	mm <sup>2</sup> /s	98	DIN 51 562
Viscosité/100° C	mm <sup>2</sup> /s	14,4	DIN 51 562
Indice de viscosité		147	DIN ISO 2909
Point de flamme	° C	>190	DIN ISO 2592
Point d'écoulement	° C	< -24	DIN ISO 3016
Cendre sulfatée	%	1,4	DIN 51 575
Nombre total de bases	mg KOH/g	14,8	D 2896

### Utilisation

Huile hautes performances pour tous les moteurs diesel ou essence avec ou sans turbocompresseur.

11/09-49610-22 page 1 de 2

Les informations données correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Elles ne libèrent cependant pas le transformateur de son devoir de contrôle. Les présentes informations ne peuvent donner lieu à une garantie légale concernant les propriétés ou l'aptitude à certaines utilisations concrètes. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter lui-même les éventuelles dispositions et prescriptions légales en vigueur et concernant la manipulation et l'utilisation des produits fournis.



ZG Division  
Divinol  
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG  
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils  
Telefon +49 7161/802-0  
Telefax +49 7161/802-330

[www.zeller-gmelin.de](http://www.zeller-gmelin.de) · [info@zeller-gmelin.de](mailto:info@zeller-gmelin.de)



# Fiche technique

**Utilisez notre service technique. Nos employés du service commercial externe sont à votre disposition pour les questions techniques d'application.**

11/09-49610-22 page 2 de 2

Les informations données correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Elles ne libèrent cependant pas le transformateur de son devoir de contrôle. Les présentes informations ne peuvent donner lieu à une garantie légale concernant les propriétés ou l'aptitude à certaines utilisations concrètes. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter lui-même les éventuelles dispositions et prescriptions légales en vigueur et concernant la manipulation et l'utilisation des produits fournis.



ZG Division  
Divinol  
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG  
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisligen/Fils  
Telefon +49 7161/802-0  
Telefax +49 7161/802-330

[www.zeller-gmelin.de](http://www.zeller-gmelin.de) · [info@zeller-gmelin.de](mailto:info@zeller-gmelin.de)

