

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Kereskedelmi név: PINGO Defekt spray

1.Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

kereskedelmi név: PINGO defekt spray 400 ml, P004130

gyártó/beszállító: Pingo Erzeugnisse GmbH

Dieselstrasse 10, 85748 Garching / Germany

Telefon: 089/ 3204004

Telefax: 089/ 3206642

2.Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

kémiai tulajdonság:vizes kaucsuk-latexoldat,propán-bután hajtógáz

veszélyes összetevők:

CAS-szám	megjelölés	%	Szimbólum	R-mndatok
74-98-6	propán	> 50<60	F+	12
106-97-8	bután	>50<60	F+	12

3.Veszélyesség szerinti besorolás

használatkor gőz/levegő elegy keletkezhet,különösen a padlón

4. Elsősegélynyújtás

belélegzésekor: friss levegő

szembe kerüléskor: sok vízzel kiöblíteni a szemet, orvoshoz fordulni

bőrrel érintkezve:vízzel és szappannal gondosan lemosni, krémmel bekenni

5.Tűzvédelmi intézkedések

alkalmas tűzoltóanyag: hab, széndioxid, száraz oltóanyag

különleges veszély az anyag, égésterméke vagy a keletkező gázok által: robbanásveszélyes
levegő/gázelegy keletkezhet

egyéb: a sértetlen flakonokat vigyük el a veszélyes helyszín közelből,vízzel hűtsük, mert
szétrobbanhatnak

a kiömlő,éghető anyagot ne vízsugárral oltjuk

6.Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

szivárgó flakonokat kiválogatni, és a hulladékkezelési szempontok szerint eljárni

7.Kezelés és tárolás

kezelés:szembe ne fújjuk,ne együnk vagy igyunk használata közben

jól szellőző helyiségben használjuk, dohányzás a közelében tilos, bőrrel való érintkezést kerüljük
tűz és robbanásveszélyre vonatkozó intézkedések:

napfénytől,és 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni,nyílt láng használata tilos,a
tárolóhelyiségben

tilos a dohányzás,az elektrostatikus feltöltődés ellen intézkedéseket tenni,a flakon nyomás alatt áll.

Tűzbe vagy izzó tárgyak felé dobni tilos. A flakont kiürülése után se nyitogassuk erőszakosan, és ne
égessük el.

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Kereskedelmi név: PINGO Defekt spray

tárolás:

a tárolóhelyiségekre vagy edényekre vonatkozó előírások:napfénytől óvni, gépjármű belső terében nem tárolható,
az aeroszolonokra vonatkozó TRG 300-as előírás szabályainak betartása

8.Explozió ellenőrzés/személyi védelem

tartalmaz:propán-butánt CAS:74-98-6/106-97-8 (MAK-érték:1000 ppm)

személyi védelem

Általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások

légutak védelme:nem kielégítően szellőző helyiségben

bőr védelme: nagyobb mennyiség használatakor

szem védelme:jól záródó védőszemüveg

9.Fizikai és kémiai tulajdonságok

forma:aeroszol

szín:fehér hab

szag:semleges

állapot változtatás

pH-érték:nem használható

forráspont/forrási tartomány:nem használható

olvadáspont/olvadási tartomány:nem meghatározott

gyulladáspont:nem használható

gyulladási hőmérséklet:nem használható

öngyulladási hajlam:nincs

robbanásveszély:nincs, de robbanásveszélyes gőz/levegő elegy képződése lehetséges

robbanási határok: alsó: 0,6 Vol %

felső:-

gőznyomás 20 Celsius fokon: 3,5

50 Celsius fokon: 6,5

sűrűség 20 Celsius fokon: 0,60 g/cm³

oldhatóság:vízben nem oldható

10.Stabilitás és reakciókészség

termikus bomlás:nincs

veszélyes bomlástermék:nincs

veszélyes reakciók: 50 Celsius fok felett szétduzzannak a flakonok

11.Toxikológiai adatok

oldószer és hajtógázok gőzeinek belélegzése álmoosságot és bódultságot okozhat

12.Ökológiai adatok

víz veszélyeztetési osztály:WGK 1 kis mértékben vízveszélyeztető, a termék ne jusson a szennyvízbe vagy a nyílt vizekbe

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Kereskedelmi név: PINGO Defekt spray

13.Hulladékkezelési szempontok

hulladékkulcs: 150110 visszamaradó flakon
150104 fémcsomagolás

14.Szállításra vonatkozó információk

GGVS/ADR Osztály:2.1 Mellékszám
Un-szám:1950 LQ:2
GGVE/RID Osztály:2.1 Mellékszám
UN-szám:1950 LQ:2
GGVSee/IMDG:aerosols containing propane/butan
Osztály:2 Oldal:2102 Pkg.-Gr.:II
UN-szám:1950 Ems-Nr.2-13 MFAG-Nr.620
ICAO/IATA-DGR:aerosols flammable, n.o.s. containing propane/butan
Osztály:2.1 Sub.-risk.:3 Pkg.-Gr.:II
Un-szám:1950 Pkg.-notes: Pass 203/75 kg

15.Szabályozással kapcsolatos információk

megjelölés EG-irányelv alapján: F+ nagyon gyúlékony
címkézendő veszélyes anyagtartalom. propán, bután

R-mondatok: 12 nagyon gyúlékony

S-mondatok:

51 jól szellőző helyiségben használható

2 Gyermekek elől gondosan elzárandó

16 nyílt láng használata, dohányzás tilos

23 aeroszolt nem belélegezni

veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet:TRG 300, megjelölés-köteleles, nagyon gyúlékony,a flakon nyomás alatt áll. Napfénytől,50 Celsius fok feletti

hőmérséklettől óvni,használat után se nyitogassuk erőszakosan,vagy égessük el.Szembe ne fűjjük,nyílt lángtól távol tartandó,dohányzás tilos.

Tűzbe,izzó tárgyak közelébe ne kerüljön.A permetet ne lélegezzük be. Robbanóképes gőz/levegő elegy keletkezhet a használat során

Gyermek kezébe ne kerüljön.Használat közben tilos a dohányzás, az evés vagy az ivás.A visszamaradó anyag és a flakon veszélyes hulladékként kezelendő

16.Egyéb adatok

a flakonok próbatúlnyomása: 12 bar

nem tartalmaz halogenizált szénhidrogént

Ezek az adatok a tudomány mai állásán alapulnak, és jogi értelemben nem garatálják ezen bemutatott tulajdonságokat.Jogi

előírásokat saját felelősségre lehet figyelembe venni.