

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.09.08.

Kereskedelmi név: PINGO hidegindító spray 400 ml

1.Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

-kereskedelmi név:PINGO hidegindító spray 400 ml, P002693

-gyártó/beszállító: Rkpi q'Gt| gwi pkuug'I o dJ

F kgugnrtcuug"32." : 796: "I ctej kpi "TI gto cp{

Vgrghqp<2: ; I"5426226

*****Vgrghcz<2: ; I"5428864"

2.Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

-kémiai tulajdonságok

-leírás: hatóanyag hajtógázzal

-veszélyes összetevők:

CAS 106-97-8 Bután Xi, F R 11-36-66-67 10-30 %

EINECS:203-448-7

CAS:109-66-0 Pentán Xn,F+, N R 12-51/53-65-66-67 5-15%

EINECS:203-692-4

3.Veszélyesség szerinti besorolás

-veszély meghatározás: Xn egészségkárosító

F+ erősen gyúlékony

-az emberre és a környezetre veszélyes tényezők:a flakon nyomás alatt áll.Napfénytől és 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni.Az üres flakont erőszakosan nyitogatni, elégetni tilos. A flakont tűzbe, vagy izzó tárgyak felé dobni tilos.Nyílt láng használata tilos. Dohányozni tilos.

-klasszifikáció:megfelel az aktuális EG-listának,kiegészítve céges adatokkal és szakirodalommal

4.Elsősegélynyújtás

-általános utasítások:nem szükséges különösebb intézkedés

-belélegzésekor:friss levegőre menni, orvoshoz kell fordulni

-bőrrel történő érintkezéskor:vízzel és szappannal lemosni, majd jól leöblíteni.Krémmel bekenni

-szembe kerüléskor:több percen át a szemet csapvíz alá tartva kell kimosni.Tartós panaszok estén orvoshoz kell fordulni

-lenyeléskor:nem szabad hányni,vagy inni.Azonnal orvoshoz kell fordulni

5.Tűzvédelmi intézkedések

-megfelelő tűzoltó készülék: hab, Co2, vízfelhő, száraz oltóanyag

-biztonsági okból alkalmatlan oltóanyag: vízszugár

-különleges védőfelszerelés:nincs különösebb

6.Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

-emberre vonatkozó óvintézkedések: személyeket biztonságba helyezni,védőfelszerelés

-környezetvédelmi intézkedések: ne kerüljön a csatornába vagy a felszíni vizekbe

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.09.08.

Kereskedelmi név: PINGO hidegindító spray 400 ml

-tisztítási, eltakarítási eljárás: megfelelő szellőzésről gondoskodni
-egyéb adatok: nem kerül veszélyes anyag a véletlenszerű expozíciónál

7.Kezelés és tárolás

-kezelés:

biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedések: jól szellőző helyiség, elszívás a munkahelyen, a flakonokat zárva tartani

tűz és robbanásveszélyre vonatkozó adatok:nyílt lángtól távol tartandó, tilos a dohányzás a termék közelében, elektrostatikus feltöltés ellen intézkedéseket tenni.A flakon nyomás alatt áll, napfénytől és az 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni kell. A használat sem szabad a flakont erőszakosan nyitogatni,vagy tűzbe dobni.Nyílt lángba dobni, vagy izzó tárgyak felé dobni tilos.

-tárolás:hideg helyen tárolandó, hajtógáz termékek tárolására vonatkozó előírások betartása
-tárolási osztály: 2 B

8.Expozíció ellenőrzés/személyi védelem

-munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők:nem tartalmaz ilyen összetevőt

-általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások:

élmiszerektől,italoktól,takarmányoktól távol tartandó

kezet kell mosni a szünetekben,vagy a munka befejeztével

-személyi védelem:

Általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó előírások:élelmiszerektől,italoktól, takarmánytól távol tárolandó

munkaszünetben, munka befejeztével kezet mosni

légutak védelme:nem szükséges, ha a helyiség jól szellőzik

kéz védelme:védőkesztyű ajánlott(a kesztyű kiválasztásánál ügyeljünk annak anyagára, mennyi annak esetleges átázási ideje)

szem védelme:védőszemüveg szükséges

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

-általános adatok

forma:aeroszol

szín:világos

szaga:jellegzetes

-állapot változtatás

forráspont/forrási tartomány: > 34 Celsius fok

gyulladáspon:- 40 Celsius fok (DIN 51 755)

gyulladás hőmérséklet: 170 Celsius fok

robbanásveszély:nincs, de ennek ellenére robbanásveszélyes gőz/levegő elegy kialakulása lehetséges

robbanási határok: alsó: 1,4 vol %

felső:36,0 vol %

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.09.08.

Kereskedelmi név: PINGO hidegindító spray 400 ml

helyes megjelölés:AEROSOLS

-légi szállítás:ICAO-TI és IATA-DGR

ICAO/IATA-osztály:2.1

UN/ID-szám:1950

címke:2.1(3)

csomagolási osztály:-

helyes megjelölés:AEROSOLS, flammable, n.o.s.

15.Szabályozással kapcsolatos információk

-EG-irányelv szerinti megjelölés:Eg-irányelv szerint besorolva és megjelölve: Xn
egészségkárosító

F+ erősen gyúlékony

-R-mondatok: 12 erősen gyúlékony

18 használat során robbanásveszélyes/gyúlékony gőz/levegő elegy képződhet

22 lenyelése egészségkárosító

67 a gőzök álmosságot, bódultságot okozhatnak

-S-mondatok: 2 Gyermekek elől elzárva tartandó

16 nyílt láng használata, dohányzás tilos

24/25 a szemmel és a bőrrel ne érintkezzen

23 az aeroszolt nem belélegezni

46 lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, címkét vagy a csomagolást be kell mutatni

51 csak jól szellőző helyiségben használjuk

56 a termék és a flakonja kiürülés után veszélyes hulladékként kezelendő.

Napfénytől,50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni.A flakon nyomás alatt áll, tűzbe vagy izzó tárgyak felé dobni tilos.

Nyílt láng használata, dohányzás tilos. a flakont kiürülése után se feszegessük, és égessük el.

-nemzeti előírások

-víz veszélyeztetési osztály: 2 víz veszélyeztető

16.Egyéb adatok

Ezek az adatok a tudomány mai állásán alapulnak,de jogi értelemben nem garantálják az itt felsorolt tulajdonságokat.

Szerződéses jogviszonyt nem keletkeztetnek.

-Releváns R-mondatok:

11 könnyen gyúlékony

12 erősen gyúlékony

36 izgatja a szemet

51/53 a vízi szervezetek számára mérgező, a felszíni vizekben tartósan okozhat káros hatásokat

65 egészségkárosító, lenyelésekor tüdőkárosodás léphet fel

66 ismételt érintkezés esetén durva,repedező bőr keletkezik

67 a gőzök álmosságot vagy bódultságot okozhatnak

Biztonsági adatlapot kiállította: Biztonsági részleg