

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EWG irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.14.

Kereskedelmi név: PINGO Rozsdaoldó MSO2

1.Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

-kereskedelmi név: PINGO csavarlazító MSO2, P002235
-gyártó/beszállító: Pingo Erzeugnisse GmbH
Dieselstrasse 10, 85748 Garching / Germany
Telefon: 089/ 3204004
Telefax: 089/ 3206642

2.Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

-kémiai tulajdonság:szénhidrogén,molibdén-szulfid,propán-bután hajtógáz

-veszélyes összetevők:

CAS-szám	megjelölés	%	Szimbólum	R-mndatok
74-96-6/106-97-8	propán-bután	>40 <50	F+	12
64742-42-78	szénhidrogén	>50 <65		66/67

3.Veszélyesség szerinti besorolás

-használatakor gőz/levegő elegy keletkezhet

4. Elsősegélynyújtás

-belélegzésekor: friss levegő, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni, eszméletvesztésnél stabil oldalhelyzet
-szembe kerüléskor: sok vízzel kiöblíteni a szemet, orvoshoz fordulni
-bőrrel érintkezve:vízzel és szappannal gondosan lemosni, krémmel bekenni
-lenyeléskor: orvoshoz kell fordulni

5.Tűzvédelmi intézkedések

-alkalmas tűzoltóanyag: hab, széndioxid, száraz oltóanyag, vízfelhő
-kiömlő anyagot ne vízszugárral oltsuk,a sértetlen flakonokat vigyük el a veszélyes helyszín közelből
-szétduzzadási veszély

6.Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

szivárgó flakonokat kiválogatni, és a hulladékkezelési szempontok szerint eljárni

7.Kezelés és tárolás

kezelés:nyílt lángtól távol tárolandó,szembe ne fűjjük,ne együn vagy igyunk használata közben, jól szellőző helyiségben használjuk
tárolás:napfénytől,és 50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni,jól szellőző helyiségben tárolni, gépjármű belső terében nem tárolható, az aeroszolokra vonatkozó TRG 300 előírások betartása

8.Explozió ellenőrzés/személyi védelem

-tartalmaz:propán-butánt (MAK-érték:1000ppm)
szénhidrogént (MAK-érték: 100 ppm)

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EWG irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.14.

Kereskedelmi név: PINGO Rozsdaoldó MSO2

GGVSee/IMDG:aerosols containing propan/butan

Osztály:2.1 Oldal:2102 Pkg.-Gr.:II

UN-szám:1950 Ems-Nr.2-13 MFAG-Nr.620

ICAO/IATA-DGR:aerosols flammable, n.o.s. containing propan/butan

Osztály:2.1 Sub.-risk.:3 Pkg.-Gr.:II

Un-szám:1950 Pkg.-notes: Pass 203/75 kg Cargo 203/150 kg

15.Szabályozással kapcsolatos információk

-megjelölés EG-irányelv alapján: F+ nagyon gyúlékony

R-mondatok: 12 nagyon gyúlékony

66 ismételt érintkezés a bőrrel száraz, repedező bőrt eredményez

67 gőzök álmoságot és bódultságot okoznak

2 Gyermekek elől gondosan elzárandó

16 nyílt láng használata, dohányzás tilos

23 aeroszolt nem belélegezni

-veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet:TRG 300, megjelölés-köteles, nagyon gyúlékony,a flakon nyomás alatt áll. Napfénytől,50 Celsius fok feletti hőmérséklettől óvni,használat után se nyitogassuk erőszakosan,vagy égessük el.Szembe ne fújjuk,nyílt lángtól távol tartandó,dohányzás tilos.

Tűzbe,izzó tárgyak közelébe ne kerüljön.A permetet ne lélegezzük be. Robbanóképes gőz/levegő elegy keletkezhet a nem megfelelő szellőzés esetén.

Gyermekek kezébe ne kerüljön.

16.Egyéb adatok

-nem tartalmaz halogenizált szénhidrogént

Ezek az adatok a tudomány mai állásán alapulnak, és jogi értelemben nem garatálják ezen bemutatott tulajdonságokat.Jogi előírásokat saját felelősségre lehet figyelembe venni.