

Biztonsági Adatlap (veszélyes készítményekhez)

ROWE

1. **A készítmény neve:** HIGHTEC ATF 8000
(hajtóműolaj)
- A gyártó és forgalmazó cég neve:** ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Borkensteiner Mühle 7, 67308 Bubenheim
Tel: 08355-9541-0 FAX: 08355-9541-41
- Importáló cég neve:** West-Autóteka Kft
2. **Összetétele:** finomított ásványi olaj + adalékok
3. **Veszélyesség szerinti besorolás:** Ez az olaj nem tartalmaz olyan anyagok koncentrációját, amely miatt a veszélyes anyagok közé sorolnák.
A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerint (26.10.93 4. bekezdés) a készítmény nem igényel különleges megjelölést, mint veszélyes anyag.
4. **Elsősegélynyújtás:**
-általános utasítás: Az olaj lenyelése, belélegzése, bőrrel, szemmel való kontaktusa esetén nem figyelhető meg súlyos panasz, de krónikus tünetek esetén ajánlott egy orvos felkeresése.
Szemből bő vízzel eltávolítani, bőrrel szappannal lemosni.
Különleges komplikációk fellépése esetén azonnali kórházba való szállítás ajánlott.
5. **Tűzveszélyesség:**
-gyulladás pont: kb. 210C° DIN ISO 2592
-öngyulladás: nem ismert
-robbanási adatok: nem ismert
-robbanási határ: UEG 0,6 Vol.-% OEG 6,5 Vol.-%
hőterhelésnél és párologtatásnál
-gőznyomás: 20C°-nál <0,1 hPa
-sűrűség: 15C°-nál 0,854 g/cm DIN 51757
-oldódás: 20C°
vízben nem oldódik
oldódás csak ásványiolaj-szénhidrogén oldatban és szerves oldószerben
CO , Poroltó, Haboltó
6. **Óvintézkedés baleset esetén:**
-személyekre vonatkozó figyelmeztetés: különleges csúszásveszély
-környezetvédelmi előírások: tilos az olajat a kanalizációba, a talajvízbe, a felszíni vizekbe és a talajba engedni. Az olaj felszíni terjeszkedését meg kell akadályozni.
7. **Kezelés és tárolás:**
-kezelés: Figyelmeztetés az óvatos kezelésre.
Olajgőz képződését és az olaj kiömlését lehetőleg meggátolni. Szemkontaktust elkerülni.
Tűzvédelmi előírás: nem szükséges. Dohányzás tilos. B csoport DIN 14406 es EN 2.
Tető alatt és hőforrástól távol eredeti csomagolásban. A földbe való beszívárgást minden képpen elkerülni.
Oxidációs szerrel és élelmiszerrel együtt tárolni tilos.
- tárolás:
8. **Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:**
Műanyag kesztyű, gázálc (gőzképződés esetén), Védőszemüveg (spricelésnél), olajálló öltözet.
Munka közben tilos enni, inni, cigarettázni.
Ételtől, italtól távol tartani. Gőzöket nem belélegezni. Hosszú és intenzív bőrkontaktust elkerülni.
A munka után alapos tisztálkodás.
9. **Fizikai és kémiai tulajdonságok:**
-megjelenési forma: folyékony
sárga
enyhe szagú
-olvadási határérték: Pourpoint: -42C°-ig DIN ISO 3016

-gyulladás hőfok:
-viszkozitás:

210C° DIN ISO 2592
40C° ca. 109mm DIN 51562/T1

- 10. Stabilitás és reakciókészség:** Normális körülmények között veszélyes reakció nem lehetséges, de erősen oxidáló anyagokkal való keveredését el kell kerülni.
- 11. Toxikológiai adatok:** Akut toxikusság (besorolás LD 50/LC50)
Oral LD 50 >4000 mg/kg
Dermal LD >4000 mg/kg
Inhalatio LC 50 adatok nem ismeretesek
Többszörös és tartós érintkezés esetén enyhe reakció léphet fel.
Rákkeltő, szaporodást befolyásoló és öröklődési károsodást okozó hatás nem ismert.
Biológiaiilag nem könnyen lebontható.
A környezetvédelem ide vonatkozó szabályait messzemenőleg be kell tartani.
- 12. Ökotoxicitás:** szokásos eljárás.
- 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:**
- 14. Szállításra vonatkozó előírások:**
- szárazföldi RID/ADR/GGVS/GGVE figyelmeztető tábla az áru megnevezése nem veszélyes anyag
 - belföldi hajóút: ADN/ADNR-osztály nem veszélyes anyag
 - tengeri hajóút: IMDG/GGV Tenger-Osztály kategória: EmS megnevezés: MFAG nem veszélyes anyag
 - légiút: ICAO/IATA osztály megnevezés nem veszélyes anyag
- 15. Szabályozási információk:** Megkülönböztethető megjelölés az anyag veszélytelensége miatt esik. Az ide vonatkozó előírások figyelembe vétele. (Magyar előírások) csak ipari felhasználásra alkalmas.
- 16. Egyéb:**

OKBI/971/2001.

Igazoló szelvény

Készítmény neve: HIGHTEC ATF 8000 (kajtóműolaj)

Bejelentő neve, címe: West Autótelek Uff. 1084 Budapest, Aréna u. 37-39.

A bejelentést az OKK-OKBI tudomásul vette.

Dátum: Budapest, 2001.



aláírás