

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
 Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

1. Anyag-/gyártmány- és cégmegjelölés

1.1 Az anyaggal/gyártmánnyal kapcsolatos adatok

Kereskedelmi név: **HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK – 70C°**

1.2 A gyártóval/szállítóval kapcsolatos adatok

ROWE MINERALÖLWERK GMBH, Borkensteiner Mühle 7, 67308 Bubenheim
Telefon: (06355) 9541-0, Fax: 06355) 9541-41

Tájékoztatást nyújtó osztály: Műszaki Szolgálat **Telefon:** (06355) 9541-0
Szükséghelyzetben tájékoztatást nyújt: a Műszaki Szolgálat **Szükséghelyzeti hívószám:** (06355) 9541-0

1.3 Importáló cég neve: West-Autótéka KFT 1084 Bp. Auróra u. 37-39
Telefon: 210-3344 Fax: 210-2779

2. Összetétel/az összetétellel kapcsolatos adatok

2.2 Vegyi jellemzés (összetétel)

Leírás: etilénlikol (= 1,2-etándiol), inhibitorokkal.

Veszélyes anyagtartalom:

Megjelölés	CAS-sz.	Tartalom (súly%-ban)	Veszély-jelzés	R-mondatok
Etilénlikol	107-21-1	<10	Xn	22
2-Propanol	67-63-0	<70	Xi	11
Ethanol	64-17-5	<70	F	11

Kiegészítő utasítások: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A veszélyek jelölése:

Veszély jelzés és veszély megjelölés: Xn kevésbé mérgező.

Veszélyre való figyelmeztetések: R 22 lenyeléskor egészségre ártalmas.

R 11

Az emberre és környezetre gyakorolt különleges veszélyekre való figyelmeztetések:

Akut hatások a szernek való túlzott kitétel esetén:

Belégzés: A megengedettnél nagyobb vagy szokatlanul magas koncentrációjú anyagpárák vagy kipárolgások ingerelhetik az orrot és a torkot, valamint fejfájást, rosszulletet és álmoságot eredményezhetnek.

Bőr: A szerrel való rövid ideig tartó érintkezés gyengén izgatató hatású lehet. A szerrel való hosszabb ideig történő érintkezés (például a szerrel benedvesített ruhán keresztül) komoly izgatató hatást fejthet ki, amely bőrvörösödés vagy duzzanat formájában jelenik meg.

Szemek: Kissé kellemetlen érzésként érzékelhető ingerlő hatást idézhet elő. Lehetséges a szem kivörösödése.

A szer lenyelése: Az etilénlikol lenyeléskor mérgező. Felnőtt ember esetén a halálos dózis testkilogrammonként 1-2 ml vagy 100 ml. Az etilénlikol a szervezetben oxálsavvá oxidálódik és ezért olyan vesekárosodásokat eredményezhet, amelyek esetleg később is jelentkezhetnek. A szer lenyelése esetén a központi idegrendszer zavarai is felléphetnek.

A szimptomákhoz – többek között – a következők tartoznak: szédülés, homályos beszéd, a koordinációs képesség elvesztése, zavart viselkedés, izgatottság, fáradtság, rosszullet, hányás és fokozott pulzus. Eszméletvesztés ugyancsak felléphet. Lenyelés vagy az ezt követő hányás esetén tüdőkárosodás keletkezhet.

Krónikus hatások a szernek való kitétség esetén:

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

Az ismételt lenyelés vesekárosodásokat eredményez. A termék ingerlő tulajdonságai miatt a bőrrel való ismételt érintkezése súlyosbíthatja a már meglévő bőrgyulladást (illetőleg meglévő bőrállapotot).

4. Elsősegélynyújtás

- 4.1 Általános előírások: Az elsősegély nyújtónak ügyelnie kell az önvédelemre is. A beszenyezett átitatott ruhadarabot és cipőt le kell cserélni és meg kell tisztítani.
- 4.2 Belégzést követően: Ingerlő hatás vagy fejfázás, rosszullét vagy álmoság keletkezése esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Nehéz légzés esetén, vagy ha a tünetmák fennmaradnak, orvoshoz kell fordulni.
- 4.3 A bőrrel történő érintkezést követően: A szert melegvízzel és szappannal alaposan le kell mosni. Bőringerlékenység fellépése vagy fennmaradása esetén orvoshoz kell fordulni.
- 4.4 A szer szembe kerülése után: Szemünket haladéktalanul legalább 15 percig bő vízzel kell öblíteni (a szemhéjakat kifeszítve tartva) és orvoshoz kell fordulni.
- 4.5 Lenyelést követően: Nem szabad hánytatást végezni, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. A száj szennyezettsége esetén a száját alaposan ki kell öblíteni vízzel. Ha az érintett nem vesztette el eszméletét és nyelni tud, haladéktalanul itassunk meg vele két pohár vize (500 ml), de ne hánytassuk. Orvosnak kell eldöntenie, hogy a beteg állapota lehetővé teszi-e hánytatását.
- 4.6 Megjegyzések az orvos részére: Az etilén-glikol mérgezés kezdetben viselkedési zavarokat, álmoságot, hányást, hasmenést, szomjúságérzést és görcsöket okozhat. A mérgezés későbbi tünetei közé pedig a vesekárosodások vagy veseelégtelenség tartozik az anyagcsere-túlsavasodásának kíséretében. A haladéktalan kezelés esetleg vérdialízissel kiegészítve, csökkentheti a toxikus hatásokat. A nátriumbikarbonát oldatban intravénásan beadott etanol jól ismert ellenmérreg. A további kezelési előírásokról a toxikológiai intézetnél kell tudakozódni.

5. Tűzvesélyesség

- 5.1 Alkalmas oltóanyagok: CO₂, száraz oltószer, hab, vízköd.
- 5.2 Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: nem szabad vízsugarat használni.
- 5.3 Az anyag vagy égéstermékeinek vagy az égésekor keletkező gázok különös veszélyei: az égéskor a veszély szempontjából meghatározó füstgázok a szénmonoxid, a korom és más szerves termékek.
- 5.4 Speciális védőfelszerelés a tűzoltáskor: a robbanási és égési gázokat nem szabad belélegezni.
- 5.5 További előírások: A veszélyeztetett tartályokat permetező vízsugárral kell hűteni. A szennyezett oltóvizet elkülönítve kell összegyűjteni, nem szabad a csatornarendszerbe jutnia. Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

6. Óvintézkedés baleset esetén

- 6.1 Személyi védőintézkedések: A kifolyt, illetőleg kiömlött termék erősen csúszásveszélyes. A területet ki kell szellőztetni. Meg kell akadályozni a gőzök belégzését.

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.

Átdolgozva: 2003. március 1-én.

Oldalak száma: 8

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A szernek nem szabad bejutnia a csatornarendszerbe, a felszíni vizekbe, a talajvízbe és a földbe sem. A felszíni vizekbe, a vízlevezető hálózatokba vagy az altalajba történő kijutásáról az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell.

6.3 Takarítási/felitatási eljárás: Lehetőség szerint meg kell gátolni szétfolyását. Fel kell törölni vagy folyadékkötő anyaggal kell felitatni és az előírásoknak megfelelően kell elszállítani.

6.4 További előírások: Meg kell akadályozni a bőrrel és ruházattal való érintkezését és a szembe kerülését.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Kezelés

7.1.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó előírások: El kell kerülni, hogy a szer szemünkbe kerüljön, vagy bőrünkkel érintkezzék. A munka után kezünket alaposan meg kell mosni és be kell kenni bőrpoló krémmel.

7.1.2 Tűz és robbanásvédelmi előírások: Nincs szükség speciális intézkedésekre.

7.2 Tárolás

7.2.1A tárolóterekre és tartályokra vonatkozó követelmények: Tetővel fedett helyen és hőforrásoktól távol az eredeti tartályokban kell tárolni. Gyúlékony folyadékokról szóló rendelkezés szerint: nincs osztályozva.

7.2.2 Összeférhetetlenség a raktározás során: Nem szabad oxidáló anyagokkal együtt tárolni. Nem szabad élelmiszerekkel együtt tárolni.

7.2.3 A tárolási feltételekkel kapcsolatos további adatok: Hővel szemben védendő.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1 További előírások a műszaki berendezések kialakításához:

Be kell tartani a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírásokat, a vízre veszélyes anyagok tárolására, letöltésére és átalakítására szolgáló berendezésekről szóló rendelkezést, valamint a vízháztartási törvényt és a tartományok vízügyi törvényeit.

8.2 Összetevők a munkahelyre vonatkoztatott ellenőrzendő határértékekkel

8.2.1CAS-szám, az anyag megjelölése, a határérték jellege, értéke, egysége

67-63-01	SOPROPANOL	MAK	980	mg/m ³
64-17-5	ETHANOL	MAK	1900	mg/m ³

Veszélyességi csoport: D

8.3 Személyi védőfelszerelés

8.3.1 Légzésvédő: A termék szakszerű kezelése esetén nem szükséges. A szernek a levegőben lévő koncentrációját a gyakorlatilag lehetséges minimális mértékűre kell csökkenteni. Gőz kipárolgás vagy por keletkezése esetén megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni.

8.3.2 A kéz védelme: Ajánlatos védőkesztyű viselése. El kell kerülni a szernek a bőrrel való érintkezését.

8.3.3 A szem védelme: Védőszemüveg viselése ajánlatos.

8.3.4 A test védelme: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

8.3.5 Védő és egészségügyi intézkedések: A szerrel való munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. A szert távol kell tartani az élelmiszerektől és italoktól. Megelőzőképpen a bőrt bőrvédő kenőccsel kell védeni. Szünetek előtt és a munka befejeztével kezet kell

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

mosni. A munka után gondoskodni kell a bőr alapos tisztításáról és ápolásáról. A beszennyeződött, átítatott ruhadarabokat azonnal le kell venni. A szennyeződött tisztító rongyot nem szabad a nadrágzsebben hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Külső jellemzők

9.1.1 Halmazállapot: cseppfolyós.

9.1.2 Szín: kék.

9.1.3 Szag: alkoholos.

9.2 Biztonsággal kapcsolatos adatok

9.2.1 pH

9.2.2 Állapotváltozás: Forráspont: 82-83°C

Fagyáspont: - 70°C

9.2.3 Lobbanáspont: (P.-M.) 24°C DIN51758

9.2.4 Gyulladási hőmérséklet: 425°C DIN 51794

9.2.5 Öngyulladás: nincsenek adatok.

9.2.6 Égést elősegítő jellemzők: nincsenek adatok.

9.2.7 Robbanásveszély: nincsenek adatok.

9.2.8 Robbanáshatárok nincsenek adatok.
Alsó robbanáshatár térf.%1,8 Felső robbanáshatár térf.% 12

9.2.9 Gőznyomás: 20°C-on 4,4 kPa

9.2.10 Sűrűség: 20°-on kb. 0,88 g/cm³ DIN 51757

9.2.11 Oldhatóság: 20°C-on

- Vízben való oldhatóság: teljesen vízben oldódó termék.

- Oldhatóság szerves oldószerekben: -

9.2.12 Eloszlási tényező: n-oktanol/víz (log pOW): nincsenek adatok.

9.2.13 Viszkozitás 20°C-on kb. 2 mPas

9.2.14 Oldószer elválasztási vizsgálat: %, értékek nem ismertek.

9.3 További adatok: nincsenek.

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Veszélyes reakciók: Erős oxidálószerrel lehetségesek. Normál feltételek mellett ez a termék stabil, veszélyes reakciók valószínűtlenek.

10.2 Bomlás hő hatására: Szakszerű tárolás/kezelés/szállítás esetén nincs.

10.3 Veszélyes bomlástermékek: nincsenek.

10.4 További adatok: nincsenek.

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

11. Toxikológiai adatok

11.1 Toxikológiai vizsgálatok

11.1.1 Akut toxicitás (besorolás releváns LD₅₀/LC₅₀-értékek):

Az etilén-glikol toxicitása emlősök tekintetében: LD₅₀ orális: 5045 mg/kg

LD₅₀ dermalis: > 2000 mg/kg

11.1.2 Speciális állatkísérleti szimptómák: nincsenek adatok.

11.1.3 Ingerlő/maró hatás: (nyulaknál) becslések szerint gyengén bőrirgerlő.

11.1.4 Érzékenyítés: nincs meghatározva.

11.1.5 Hatások ismételt vagy hosszabb ideig tartó kitettség esetén:

A bőrrel való gyakori vagy tartós érintkezés esetén a bőr izgatása nem zárható ki. [®]

11.1.6 Rákkeltő, genotípus módosító, valamint szaporodást veszélyeztető hatások: A termék nem szerepel az osztályozásban.

11.1.7 Egyéb adatok: Kis mennyiségek lenyelése vesekárosodásokhoz vezet. Az anyagnak a szembe kerülése gyulladást okoz. A kipárolgások és gőzök belégzése öntudat zavarokat eredményez.

11.2 Gyakorlati tapasztalatok

11.2.1 Besorolás releváns megfigyelések: -

11.2.2 Egyéb megfigyelések: -

11.3 **Általános megjegyzések**: Előírás szerű felhasználás esetén és a biztonsági intézkedésekre vonatkozó megadott előírások figyelembe vétele esetén nem ismeretes a termék semmilyen különös veszély-okozása.

12. Ökotoxicitás

12.1 Kiküszöbölésével kapcsolatos adatok (tartósság és lebonthatóság):

12.1.1 Eljárások, elemzési módszer: kiküszöbölési fok:

OECD 303 A: 90,9%

12.1.2 Értékelő szöveg: -

12.1.3 Egyéb előírások: -

12.2 Környezeti viselkedés

12.2.1 Mobilitás és (biológiai) felhalmozódási lehetőség: nincsenek adataink.

12.2.2 Egyéb előírások: A terméket nem szabad ellenőrizetlenül a környezetbe juttatni.

12.3 Ökotoxikus hatások

12.3.1 Vizekre gyakorolt toxicitás: nincsenek adataink.

12.3.2A szert viselkedése derítő berendezésekben: Kis kilépő mennyiségek esetén a derítő berendezések működésének romlása nem várható.

Kommunális élesztett iszap légzésgátlása: nincsenek adataink.

12.3.3 Egyéb előírások: nincsenek.

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

12.4 További ökológia adatok

- 12.4.1 CSB (vegyi oxigénigény)-érték - mg (O₂)/l Megjegyzés: DIN 38409 – 41. rész
- 12.4.2 BSB₅ (biokémiai oxigénigény)-érték - mg (O₂)/l Megjegyzés: DIN 38409 – 51. rész
- 12.4.3 AOX-megjegyzés: a termék klórmentes!
- 12.4.4 Receptúrája szerint a 76/464/EWG irányelv szerinti nehézfémeket és vegyületeket tartalmaz-e? : nem alkalmazható.
- 12.4.5 Általános előírások: nincsenek.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

13.1 Termék

- 13.1.1 Ajánlás: Elszállítás az 1986. augusztus 27-i hulladéktörvény szerint a helyi hatósági előírások figyelembe vételével speciális kezelő berendezésbe (például egy égető berendezésbe) kell szállítani, vagy vegyszer elszállítókon keresztül kell elszállítani.
- 13.1.2 Hulladék kódszám: 55315 – Methanol és szabad alkoholgyök

13.2 Tisztítatlan csomagolóanyagok

- 13.2.1 Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyagokat a legjobb kiüríteni. Megfelelő tisztítás után újbóli felhasználásra kerülhetnek. A tisztításra nem alkalmas csomagolóanyagokat a törvényes előírások szerint kell elszállítani.
- 13.2.2 Ajánlott tisztítószer: Víz, szükség esetén tisztítószerek hozzáadásával.

14. Szállításra vonatkozó előírások

14.1 Közúti szállítás

- 14.1.1 RID/ADR/GGVS/GGVE Osztály: 3 Számjel/betűjel: 3c
- 14.1.2 Figyelmeztető tábla: Veszély-szám:1219/1170 Anyag-szám:33/1219
- 14.1.3 A termék megjelölése:
- 14.1.4 Megjegyzések: nincsenek elrendelve.

14.2 Belvízi szállítás

- 14.2.1 ADM/ADNR-osztály:3,31 Számjel/betűjel: 3c
- 14.2.2 Kategória:33/1219
- 14.2.3 Az áru megjelölése:Isopropanol/etanol
- 14.2.4 Megjegyzések: nincsenek elrendelve.

14.3 Tengeri szállítás

- 14.3.1 IMDG/GGV tengeri-osztály:3,2 Un-sz.: 1219/1170 PG: II
- 14.3.2 EmS:3-06
- 14.3.3 MFAG:305

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

14.3.4 Marine pollutant (tenger szennyező anyag):

14.3.5 Helyes műszaki név:

14.3.6 Megjegyzések: nincsenek elrendelve.

14.4 Légi szállítás

14.4.1 ICAO/IATA-osztály:3 UN/ID-sz.:1219/1107 PG:II

14.4.2 Helyes műszaki név:Isopropanol/Ethanol

14.4.3 Megjegyzések: nincsenek elrendelve.

14.5 **Szállítás/további adatok:** A postai szállítása a Német Szövetségi Posta belföldi teherforgalmi postaszolgáltatásának általános üzleti feltételei szerint megengedett.

15. Szabályozási információk

15.1 EK-Irányelvek szerinti jelölés

15.1.1 Jelölés: EGK-jelölés

15.1.2 A termék jelzőbetűje és veszélyességi jelölése: A II

15.1.3 Veszélyt jelentő összetevők a címkézéshez:
Isopropanol, Ethanol 70%

15.1.4 R-mondatok: R 22 lenyelés esetén egészségre káros.
R 11

15.1.5 S-mondatok: S 2 gyermekek elől elzárandó.
S 7
S 16

15.1.6 Meghatározott elkészítési módok különleges jelölése: -

15.2 Nemzeti előírások

15.2.1 Foglalkoztatási korlátozásra vonatkozó előírás: nincsenek adataink.

15.2.2 Zavar elhárítási rendelkezés: nem alkalmazandó.

15.2.3 Osztályozás a gyúlékony folyadékokról szóló rendelkezés szerint: nincs veszélyességi osztályba sorolva.

15.2.4 Levegővel kapcsolatos műszaki előírás: III. osztály (E. Melléklet). 70,0%

15.2.5 Vízveszélyeztetési osztály: 1 (önbesorolás).

15.2.6 Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések:
ZH 1/132 „Ismeretólap: Bőrvédelem (M 042)”
Figyelembe veendő a szakszövetségi előírások.
Figyelembe veendő a mindenkorai szövetségi tartománynak a vizet veszélyeztető anyagokat tároló, letöltő és átalakító berendezéseiről szóló rendelkezése.

16. **Egyéb:** Csak ipari célokra alkalmazható. Az etilén-glikolt tartalmazó termékek akut vagy krónikus szájon keresztül bevétele erősen veszélyezteti az emberek és állatok egészségét. Halálos mérgezések is lehetségesek.

További tájékoztatás: A jelenlegi ismereteinknek és tapasztalatainknak megfelelő fenti adatok közzétételével az volt a célunk, hogy leírjuk termékünk esetleges biztonsági követelményeit

Kereskedelmi név: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK A kiadvány kelte: 2003. március 31.
Átdolgozva: 2003. március 1-én. Oldalak száma: 8

anélkül azonban, hogy ezzel együtt járna a termék tulajdonságainak biztosítása. A hibákért és kihagyásokért nem vállalunk felelősséget.

Az adatlapot kiadó osztály: Műszaki Szolgálat.

RIOWE®

OKBI/647/03

Igazoló szelvény

Készítmény neve: HIGHTEC ABLAKMOSÓ FOLYADÉK - 70C°

Bejelentő neve, címe: West - Autóteka Kft.
1084. Bp. Auróra u 37-39

A bejelentést az OKK-OKBI tudomásul vette.

Dátum: 2003. 04. 02.



aláírás