HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF -70 °C
(hűtő fagyásgátlószer - piros)

1,5 liter - 5 liter - 25 liter

Nagyfokú korrozióvédelemet biztosító hűtő fagyásgátló tartós használatra. Korszerű folyadékhűtésű belsőégésű motorokban történő használatra fejlesztették ki. Védelmet nyújt a korrózióval és kavitációval szemben, megakadályozza a lerakódások képződését és a habképződést. Túlszárnyalja a legtöbb a legtöbb gyártó és külföldi szabvány követelményeit. Nem támadja meg a tömítéseket és a tömlőket. Texaco technológia alapján készül, és az összes motorhoz optimálisan alkalmas. Az összes márkás fegyvédő szerrel kompatibilis.

Összetevők a súly %-ban: Etilénglikol 80-95%

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

Fagyvédelem	Fagyvédő aránya	Víz aránya
-38°C	50	50

R22 Lenyelve ártalmas
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

OKBI / 1958 / 2001

Importőr: West-Autótéka Kft.
1097 Budapest, Illatos út 44.
Tel.: 06-1-210-3344

Xn

ártalmas